



Teléfono Wi-Fi Fanvil H5W

Fanvil H5W es un teléfono Wi-Fi con pantalla a color. Con todas las funciones de VoIP necesarias y admite decodificación de video H.264 y WiFi 2.4G incorporado, brinda una experiencia conveniente y de alta calidad para los usuarios a un precio asequible.

Es más que un teléfono de hotel y también se puede aplicar en múltiples escenarios, como centros comerciales, hospitales y supermercados.

Funciones Principales

- ✓ 2 líneas SIP , SIP hotspot
- ✓ Pantalla a color de 3.5 pulgadas
- ✓ Decodificación de video por hardware (H.264,1080P)
- ✓ Soporta códec de audio Opus: puede manejar una variedad de aplicaciones de audio, incluida la voz IP, etc.
- ✓ Wi-Fi 2.4G integrado para IEEE 802.11b/g/n
- ✓ Puertos de red duales, PoE integrado
- ✓ Compatible con las principales plataformas: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, etc.



Genérico

- 2 Líneas SIP
- Voz HD
- PoE
- Auricular / Modo manos libres
- Fuente de alimentación

Funciones Telefónicas

- Call logs Registros de llamadas (entradas/salidas/perdidas, Max admite 600 registros en la web)
- Teclas DSS programables
- Action URL / Active URI
- Marcación web
- Plan de Marcado
- SIP Hotspot
- Tono de llamada distintivo
- Multicast

Funciones de Llamada

- Llamar / Responder
- Silenciar / No silenciar
- Llamada en espera / Reanudar
- Marcación rápida
- Remarcado
- Respuesta automática
- Hot Line

- Tono de llamada Personalizado

Audio

- Banda ancha ADC / DAC de 16 KHz de muestreo
- Codec: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Codec: G.722, Opus
- Altavoz manos libres full-duplex con AEC
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR)
- Pérdida oculta de paquetes (PLC)
- Jitter Buffer adaptativo dinámico
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- Monitoreo de calidad de voz VQM

Video

- Decodificación de video por hardware: H.264/H.265 (Opcional)
- Resolución de videollamadas : QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Red

- 10/100 Mbps Ethernet
- Modo:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: Estático IP / DHCP / PPPoE
- Network Access Control: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN

- VLAN: 802.1P/Q
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- WI-FI Modo Seguro: WPA /WPA2-PSK/802.X EAP

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) sobre UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Implementación y gestión

- Auto-aprovisionamiento via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal de administración Web
- Captura de paquetes basado en la pagina Web
- Exportar / importar configuración
- Actualización de firmware
- Syslog

Especificaciones Físicas

- Pantalla a color de 3.5-Pulgadas (320x480)

- Teclado: 26 teclas, incluyendo
 - 12 teclas de dígitos telefónicos estándar
 - 6 Teclas DSS
 - 4 Teclas de Función (Espera, Transferencia de llamadas, Rellamada, MWI)
 - 3 Teclas de control de volumen, arriba/abajo/silencio (con LED de color rojo)
 - 1 Tecla manos libres
- 1 Indicador MSG (con LED de color rojo)
- 1 auricular HD (RJ9)
- 1 cable estándar para auricular RJ9
- 1 puerto RJ9 para auricular
- 2 puertos RJ45 1 de Red, 1 de PC puentado a la red
- 1 puerto USB Standard A
- Entrada de corriente: 5V/2A o PoE
- Consumo de energía (PoE): 1.5W ~ 5.65W
- Consumo de energía: (Adaptador): 2.13W ~ 7.46W
- Temperatura de trabajo : 0~45°C
- Humedad de trabajo: 10~95%
- Instalación: Soporte de escritorio
- Color: Negro/Blanco
- Qty/CTN: 8 pcs
- N.W/CTN: 7.31 kg
- G.W/CTN : 8.25 kg
- Dimensiones del dispositivo: 151.7x193.2x131.7mm
- Dimensiones de caja de empaquetado: 225x210x125mm
- Dimensiones de empaquetado para exportación: 515x435x245mm(8 PCS)

above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.
For more information, please visit: www.fanvil.com

www.fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

