

Teléfono Comercial V62G Prime

Fanvil V62G es un teléfono IP elegante y fácil de usar. Cuenta con una pantalla a color de alta definición de 2,8 pulgadas (320x240), admite 12 líneas SIP y permite una conferencia de audio de 6 vías. Con funciones enriquecidas como audio HD, puertos Gigabit duales y PoE integrado, el V62G es adecuado para varios escenarios de aplicaciones comerciales, brindando a los usuarios una excelente experiencia interactiva y cómodos servicios de comunicación instantánea.



Pantalla Color de 2,8 pulgadas



12 líneas SIP



1000 Mbps



Voz HD



Opus



PoE habilitado



Audiokonferencia de 6 vías



IPv4/IPv6/
IPv4 e IPv6



HAC



Teclas DSS



Auriculares EHS

Características Principales

- ✓ Pantalla a color de 2,8 pulgadas y 320x240 píxeles.
- ✓ Hasta 21 teclas DSS, cada tecla DSS se puede configurar como tecla de marcación de línea / BLF / velocidad.
- ✓ Admite códec de audio G.722 y Opus, audio HD en altavoz y auricular.
- ✓ Soporta audioconferencia de 6 vías.
- ✓ Soporta auriculares EHS.
- ✓ Dos puertos Gigabit, PoE integrado.
- ✓ Dos métodos de instalación de soporte de escritorio y montaje en pared.

Características Generales

- 12 líneas SIP
- Voz HD
- Dos puertos Gigabit, habilitados para PoE
- 2. Pantalla a color de 8 pulgadas (320x240)
- Auricular / Manos libres / Modo de auriculares
- Soporte de escritorio / Montaje en pared (opcional)
- Fuente de alimentación externa opcional
- Auricular con interruptor de sensor de efecto Hall

Funciones del teléfono

- Directorio telefónico local (1000 entradas)
- Directorio telefónico remoto (XML/LDAP)
- Registros de llamadas (Entrada/Salida/Perdidas, 1000 entradas)
- Lista de bloqueados/Lista de permitidos
- Salvapantallas
- Indicación de mensaje de voz en espera (VMWI)
- Teclas programables DSS/Softkeys
- Sincronización de tiempo de red
- Admite auriculares inalámbricos Poly (a través del cable Poly APD-80 EHS)
- Compatible con auriculares inalámbricos Jabra (a través del cable EHS EHS20 de Fanvil)
- Soporte de grabación (a través del servidor)
- URL de acción / URI activo
- Navegador XML
- Personalizar el fondo
- Personalizar el logotipo de arranque
- uaCSTA
- Personalizar el tono de llamada entrante
- Plan de tiempo (reinicio programado/avance cronometrado/actualización cronometrada/configuración cronometrada)
- DTMF oculto
- Timbre del auricular
- Personalizar el icono de DSS
- Personaliza las luces LED DSS
- Personalizar BLF
- Personalizar la visualización de la interfaz de usuario

Funciones de llamada

- Llamar / Responder / Rechazar
- Silenciar / Activar sonido (micrófono)
- Llamada en espera / reanudación
- Llamada en espera
- Intercomunicador

- Pantalla de identificación de llamadas
- Marcación rápida
- Llamada anónima (Ocultar identificador de llamadas)/Prohibir llamada anónima
- Desvío de llamadas (Siempre/Ocupado/Sin respuesta)
- Transferencia de llamadas (asistidas/desatendidas)
- Llamada Parking/Pick-up (Dependiendo del servidor)
- Redial
- Predial
- Devolver la llamada
- No molestar (DND)/DND temporizado
- Respuesta automática
- SIP SMS
- Mensaje de voz (en el servidor)
- Audioconferencia de 6 vías
- Línea directa
- Escritorios compartidos
- Llamada IP directa sin proxy SIP
- Llamada de búsqueda aproximada
- Plan de acción
- Plan de marcación
- Finalización de llamadas/Rellamada automática
- Servidores SIP primarios y de respaldo
- Línea Ext predeterminada
- Multidifusión

Audio

- Voz HD: auricular HD, altavoz HD
- Muestreo ADC/DAC de banda ancha de 16 KHz
- Códec de banda estrecha: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Códec de banda ancha: G.722, Opus
- Cancelador de eco acústico (AEC) full-duplex
- Detección de actividad de voz (VAD) / Generación de ruido de confort (CNG) / Estimación de ruido de fondo (BNE) / Reducción de ruido (NR) / Control automático de ganancia (AGC)
- Ocultación de pérdida de paquetes (PLC)
- Búfer de fluctuación adaptable dinámica
- DTMF: En banda, fuera de banda (RFC2833/ INFORMACIÓN SIP)
- Monitoreo de la calidad de voz VQM

Red

- Físico: Ethernet de 10/100/1000 Mbps, puerto de puente doble para derivación de PC
- IP Modo: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configuración de IP: IP estática / DHCP / PPPoE
- Control de acceso a la red: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN

- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- Soporte de servidores redundantes
- Agente
- Autenticación mutua HTTPS

Protocolos

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP
- TLS 1.3
- SNMP
- RTP/RTCP/SRTP (Opcional/Obligatorio)
- ATURDIR
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1P/Q
- L2TP
- OpenVPN
- SNTp
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 y AES256

Implementación y Gestión

- Aprovisionamiento automático a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PNP / TR-069
- Captura de pantalla
- Portal de gestión web
- Volcado de paquetes basado en web
- Exportación / Importación de Configuración
- Importación/Exportación de Agendas Telefónicas
- Actualización de firmware
- Syslog
- Firewall de red
- Actualización en línea

Especificaciones físicas

- LCD: Pantalla a color de 2,8 pulgadas (320x240)
- Teclado: 39 teclas, incluyendo
 - 4 teclas programables
 - 7 teclas DSS + 1 tecla de página (con LED)
 - 5 teclas de función (Contacto, MWI, Silencio, Auriculares, Remarcado)
 - 4 teclas de navegación
 - 1 tecla OK
 - 12 teclas de dígitos de teléfono estándar
 - 2 teclas de control de volumen, arriba/abajo
 - 1 llave manos libres
- Auricular HD (RJ9) x1
- Cable de auricular RJ9 estándar x1

- Cable Ethernet CAT.5E de 1,5 m x1
- Soporte de escritorio x1
- Luz indicadora de estado x1 (roja)
- Puerto RJ9 x2: auricular x1, auricular x1
- Puerto RJ45 x2: Red x1, PC x1 (puenteado a la red)
- Ranura de seguridad x1
- Alimentación: DC5V / 1A o PoE
 - POE cumple con el estándar IEEE 802.3 af
 - Adaptador de corriente:
Entrada: 100-240VAC ~ 50/60Hz
Salida: 5V/1A

- Consumo de energía (adaptador): 1,33 ~ 3,00 W
- Consumo de energía (PoE): 1,90 ~ 4,60 W
- Temperatura de trabajo: 0 ~ 45 °C
- Humedad de trabajo: 10 ~ 95%
- Instalación:
 - Soporte de escritorio
 - Montaje en pared (opcional)
- Color: Gris oscuro / Blanco
- Cantidad/CTN: 10 PIEZAS
- N.W/CTN: 9.65 kg
- G.W/CTN: 10.36 kg
- Dimensiones del dispositivo:

- Soporte de sobremesa (40°): 191,80 x 164,50 x 174,20mm
- Soporte de escritorio (45 °): 191,80 x 154,50 x 181,90mm
- Montaje en pared: 191,80 x 91,60 x 215,6 mm
- Dimensiones de la caja de regalo: 295 x 222 x 56 mm
- Dimensiones exteriores del CTN : 464 x 305 x 315 mm (10 piezas)